

AU CPROLUX

DESCRIZIONE	Protettivo trasparente per Targhe	
SPECIFICHE	AU CPROLUX è costituito da un liner in carta siliconata di 70 g/m ² con spessore di 95 µm e da un film di PVC di 70 g/m ² con spessore di 60 µm.	
ATTREZZATURE	Termopressa e Spatola	
SUPPORTI	Ideale per targhe e altri oggetti piani in alluminio.	AU CPROLUX è un film protettivo trasparente e lucido per alluminio stampato con Toner . È microperforato . È ideale per proteggere le stampe e rendere il toner maggiormente resistente all'esterno. Allestimento in rotoli .

CARATTERISTICHE

IMPIEGO	1 Tagliare il protettivo AU CPROLUX in f.to più grande rispetto alla targa da proteggere. Staccare, poi, la parte adesiva dal liner in carta ed attaccarla sulla targa. 2 Affinché aderisca bene e non si formino bolle d'aria utilizzare una spatola (AUSFELTR25) prima con il lato in feltro e poi con quello in plastica. 3 Successivamente, posizionare sul protettivo la carta siliconata (AU CFC SILUX) in f.to più grande rispetto alla targa e un doppio strato di stuoia di poliestere (MA STUOI 04). Procedere all'applicazione con termopressa. Quindi: Pressa pneumatica: 150°C per 120" - pressione 5atm Pressa manuale: 150°C per 120" - pressione alta 4 Rimuovere immediatamente la carta siliconata (AU CFC SILUX). Poi, far raffreddare la targa e rimuovere l'eccesso di protettivo con un taglierino.
---------	--

AVVERTENZE	Il toner resiste all'esterno max 3 anni. La resistenza al graffio è garantita, invece, già dalle carte transfer per alluminio. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.	Conservare in luogo fresco e asciutto. Non esporre ai raggi solari. Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.	STOCCAGGIO
------------	--	---	------------

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

* **Allestimenti disponibili:** 650mm x 25mtl e 650mm x 5mtl

SHOCKLINE
about your transfer paper

T. +39 0875 751194 - F. +39 0875 751329
info@shockline.it - skype shock.line
www.shockline.it - www.digidecor.it

cod.