

AUSPROPRINT500

DESCRIZIONE	Protettivo liquido neutro per i termoadesivi PSPRINTCUTNEW e PSTVIN150SAT	
SPECIFICHE	AUSPROPRINT500 è una miscela di polimeri in dispersione acquosa.	
ATTREZZATURE	Pennello	
SUPPORTI	Cotone e tessuti naturali e sintetici colorati o di colore scuro. Ideale per abbigliamento da lavoro.	AUSPROPRINT500 è un protettivo liquido neutro indicato per proteggere le stampe realizzate con i termoadesivi per plotter a solvente-ecosolvente (PSPRINTCUTNEW e PSTVIN150SAT) e dare loro resistenza ai lavaggi in lavatrice fino a 90°C. Migliora l'intensità e la brillantezza delle tinte.

CARATTERISTICHE

IMPIEGO	AUSPROPRINT500 si applica dopo aver già stampato e intagliato PSPRINTCUTNEW o PSTVIN150SAT. Prima di procedere, attendere almeno 6 ore perché si asciughino perfettamente gli inchiostri. 1 L'applicazione può avvenire a spruzzo o con un qualsiasi pennello per smalti, vernici e impregnanti. Consigliato il pennello (cod. AUPEN1X5) di cm 5x15, con setola di 70 mm. Stendere, quindi, il protettivo sulla stampa, lasciando una mano uniforme e leggera di prodotto (almeno 15-20 g/m² di umido). 2 Far asciugare per 2 ore a temperatura ambiente o almeno ½ ora in forno ventilato a 35-40°C. 3 Proseguire seguendo le istruzioni contenute nelle rispettive schede di PSPRINTCUTNEW o PSTVIN150SAT (dal 3° passaggio in poi). 4
---------	---

AVVERTENZE	Il tessuto personalizzato è lavabile in lavatrice a 90°C, dopo almeno 48 ore dall'applicazione. Stirare al rovescio o con un protezione. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.	Conservare in luogo fresco e asciutto. Non esporre ai raggi solari. Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.	STOCAGGIO
------------	--	---	-----------

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

SHOCKLINE
about your transfer paper

T. +39 0875 751194 - F. +39 0875 751329
info@shockline.it - skype shock.line
www.shockline.it

cod.