



FC GLOSS



DESCRIZIONE	Carta transfer per la personalizzazione di puzzle in cartone	
SPECIFICHE	FC GLOSS è costituito da un liner in carta di 105 g/m ² con spessore di 120 µm, ottimizzato per il rilascio a freddo dei laminati plastici, ed uno strato polivinilico con spessore di 75 µm.	
ATTREZZATURE	Stampante e copiatrice laser a colori + termopressa	
SUPPORTI	Ideale per puzzle in cartone bianco prefustellato. Indicato anche per stampe su cartoncino gofrato o bucciato.	

CARATTERISTICHE

FC GLOSS ha una **carta di supporto di alta qualità** che garantisce il passaggio nella stampante. Il **risultato è lucido e di tipo fotografico**.

IMPIEGO		Inserire la carta transfer dal by-pass della stampante laser impostando la funzione etichetta (200-250 g/m ²). Stampabile multicopia. Stampare in modalità speculare.
		Preparazione supporto. Per eliminare l'umidità in eccesso del puzzle (AC PUZZL) pressarlo a 180°C - 185°C per 15" proteggendolo sotto solo con velina antiadesiva (AU CFC VELIN) e sopra sia con velina antiadesiva che con stuoia di silicone morbido (MA STUOI GB80).
		Posizionare il lato stampato dell'FC GLOSS a contatto con il supporto e rimuovere il liner in carta.
		Proteggere con velina antiadesiva (AU CFC VELIN) e stuoia di silicone morbido (MA STUOI GB80). Quindi: Pressa pneumatica: 180°C-185°C per 150 "- 6atm Pressa manuale: 180°C-185°C per 150 "- pressione molto alta
		Rimuovere il film trasparente a freddo con un gesto deciso e lineare.

AVVERTENZE	Se i segni dei tagli sono troppo visibili, aumentare il tempo di pressa. In caso non siano visibili, ma il toner risulta "sfuocato" o "bruciato" diminuire il tempo. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.	Conservare in luogo fresco e asciutto. Non esporre ai raggi solari. Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.	STOCAGGIO
------------	---	--	-----------

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

* Disponibile anche in pacchi da 50 fogli formato A3 e in pacchi da 80 e 100 fogli formato A4.

SHOCKLINE
about your transfer paper

T. +39 0875 751194 - F. +39 0875 751329
info@shockline.it - skype shock.line
www.shockline.it - www.digidecor.it

cod.