



FC MORBINEW



DESCRIZIONE

Carta transfer per la personalizzazione di tessuti chiari

SPECIFICHE

FC MORBINEW è costituita da un **liner in carta** di 105 g/m² con spessore di 120 µm ottimizzato per il rilascio dei laminati plastici, uno **strato poliolefinico** con spessore di 30 µm ed una **finitura polimerica** composta con spessore 4 µm.

ATTREZZATURE

Stampante o copiatrice laser a colori + (eventuale) plotter da taglio + termopressa

SUPPORTI

Cotone e tessuti naturali e sintetici bianchi o di colore chiaro. Tra i quali seta, raso, poliestere e lycra. Ideale per magliette, polo, shopping bag e cappellini oltre che per la personalizzazione di toppe termoadesive.



CARATTERISTICHE

FC MORBINEW assicura un **effetto serigrafia** ed è particolarmente indicata per **tessuti a trama larga**. **Ottima per lo scontornare di immagini** come marchi e loghi. **L'effetto finale risulta morbido ed elastico.**

IMPIEGO

1



Inserire la carta transfer dal cassetto o dal by-pass della stampante laser impostando la funzione carta spessa o cartoncino (ca. 150 g/m²). Stampabile multicopia. **Stampare in modalità speculare.**

2



Passaggio eventuale. Per scontornare l'immagine stampata preparare il file immagine per il taglio impostando i parametri (crocini di registro) previsti dal software e dal plotter in uso. Procedere al taglio rispettando le seguenti indicazioni: lama per vinile normale o riflettente con offset 0,25 mm, pressione 30 g e velocità 5-10 cm/s. **N.B.** Intagliare soltanto il film.

3



Posizionare il lato stampato della carta transfer a contatto con il tessuto.

4



Pressa pneumatica: 185°C per 18"-190°C per 15"-pressione 6atm
Pressa manuale: 185°C per 18"-190°C per 15"-pressione molto alta

5



Attendere da 5" a 10" ed allargare il tessuto, tirando contemporaneamente a destra e a sinistra in basso, così da facilitare lo stacco del **liner in carta**. Quindi **rimuoverlo a caldo** dal basso verso l'alto (direzione meno elastica del tessuto).

6



Ripressare per altri 10" con della velina antiadesiva (AU CFC VELIN) per ottenere maggior brillantezza o con carta comune per una mano più morbida. Quindi **rimuovere a caldo** la velina o la carta.

AVVERTENZE

Il tessuto personalizzato è lavabile in lavatrice a **60°C**. Stirare al rovescio o con una protezione per restituire brillantezza ai colori. Per una maggiore resistenza ai lavaggi è possibile proteggere i tessuti a trama larga e gli abiti da lavoro con un altro transfer non stampato. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Non esporre ai raggi solari.

Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.

STOCCAGGIO

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

* Disponibile anche in pacchi da 100 fogli formato A4

SHOCKLINE
about your transfer paper

T. +39 0875 751194 - F. +39 0875 751329
info@shockline.it - skype shock.line
www.shockline.it - www.digidecor.it

cod.