



FC SUPER VF+



| | | |
|--------------|---|--|
| DESCRIZIONE | Carta transfer per la personalizzazione di tessuti chiari | |
| SPECIFICHE | FC SUPER VF+ è costituita da un liner in carta naturale di 115 g/m ² con spessore di 122 µm, uno strato poliolefinico con spessore di 30 µm ed una finitura polimerica composita con spessore 8 µm. | |
| ATTREZZATURE | Stampante o copiatrice laser a colori + termopressa | |
| SUPPORTI | Cotone e tessuti naturali e sintetici bianchi o di colore chiaro. Tra i quali seta, raso, poliestere e lycra. Ideale per magliette, shopping bag e cappellini, anche con trame larghe. | |

CARATTERISTICHE

FC SUPER VF+ è molto ben macchinabile, garantisce, infatti, una buona resa sulla maggior parte delle stampanti e copiatrici laser a colori in commercio ed è ideale **anche per quelle che lavorano a temperature molto alte**. Ottima la qualità grafica del risultato. L'effetto finale risulta morbidissimo. **Ideale per le trame larghe.**

| | | |
|---------|--|--|
| IMPIEGO | | Inserire la carta transfer dal cassetto o dal by-pass della stampante laser impostando la funzione ultraspesante 1. Stampabile multicopia. Stampare in modalità speculare. |
| | | Posizionare il lato stampato della carta transfer a contatto con il tessuto. |
| | | Pressa pneumatica: 185°C per 18"-190°C per 15"-pressione 5atm Pressa manuale: 185°C per 18"-190°C per 15"-pressione medio-alta |
| | | Allargare il tessuto, tirando contemporaneamente a destra e a sinistra in basso, così da facilitare lo stacco del liner in carta che deve essere rimosso immediatamente a caldo oppure dopo 2"-3" dal basso verso l'alto (direzione meno elastica del tessuto). Per le trame larghe attendere 6"-8" prima di procedere allo stacco. |
| | | Ripressare per altri 10" con della velina antiadesiva (AU CFC VELIN) per ottenere maggior brillantezza o con carta comune per una mano più morbida. Quindi rimuovere a caldo la velina o la carta. |

| | | | |
|------------|--|--|------------|
| AVVERTENZE | Il tessuto personalizzato è lavabile in lavatrice a 40°C. Stirare al rovescio o con una protezione per restituire brillantezza ai colori. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia. | Conservare in luogo fresco e asciutto. Non esporre ai raggi solari. Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni. | STOCCAGGIO |
|------------|--|--|------------|

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

* Disponibile in confezioni da 100 fogli in f.to A4 e A3 e da 200 fogli in f.to A3.

SHOCKLINE
about your transfer paper

T. +39 0875 751194 - F. +39 0875 751329
info@shockline.it - skype shock.line
www.shockline.it

cod.