



FC TOPCOLOR

con stampanti OKI CMYK e CMYW A4 e A3 (TOPWEED)



DESCRIZIONE

Carta transfer autoscontornante per la personalizzazione di tessuti scuri e chiari con lamine

SPECIFICHE

FC TOPCOLOR si compone di **1 fg. A/termoadesivo stampabile FC PRINTCOLOR + 1 fg. B/application tape FO TAPECOLOR. PRINTCOLOR** è costituito da: **liner rilasciante per distacco a caldo** di 105 g/m² e 120 µm e **strato di polimero termoadesivo pigmentato** di 70 g/m² e 60 µm. **TAPECOLOR** da: 1 fg. in carta speciale **rilasciante a freddo** di 75 g/m².

ATTREZZATURE

Stampanti OKI CMYK e CMYW (Toner Bianco) A4 e A3 compatibili con la tecnologia No Cut TOPWEED - vedi *elenco completo sul sito* + termopressa

SUPPORTI

Cotone e tessuti naturali e sintetici di colore scuro e chiaro, tra cui lino, raso e organza. Ideale per magliette, abiti e oggettistica in tessuto,



CARATTERISTICHE

FC TOPCOLOR è una **carta transfer autoscontornante** che **trasferisce solo le aree in cui c'è il toner**. Per ottimi risultati di scontorno delle lamine, si consiglia di preparare il file di stampa con il **colore GLUE** presente nella **palette** fornita da SL. È un colore molto scuro, frutto della combinazione di tutti e 4 i toner, che rende la superficie liscia, compatta e piena di toner e, quindi, ideale per l'applicazione delle lamine.

IMPIEGO

1



Inserire **FC PRINTCOLOR** dal by-pass della stampante laser impostando la funzione carta ultra-pesante 1 (121-188 g/m²) oppure 2 (189-220 g/m²). Per riconoscere il lato di stampa tenere conto della posizione dell'angolino tagliato. Si deve trovare **sempre in basso a dx**, sia per A4 che A3. **Stampare al dritto**.
N.B.: Si consiglia di disattivare il *settaggio risparmio toner*.

ACCOPIATURA

Posizionare al centro del piatto della pressa il tappetino in tessuto (MA POLTEX) con il lato blu con impronta bianca verso l'alto, proteggere con 1 fg. di velina antiadesiva (AU CFC VELIN) e **scaldare a 140°C per almeno 180"**. Poi, rimuovere la velina. *Questa operazione di riscaldamento va fatta solo per la 1ª accoppiatura!*



Posizionare, poi, su MA POLTEX, in posizione centrale:

- a. **FO TAPECOLOR** con l'angolino tagliato in basso a dx
- b. il rettangolino in carta (incluso nella conf.), in basso a dx
- c. **FC PRINTCOLOR** con la stampa a contatto con **FO TAPECOLOR**
- d. un fg. di velina antiadesiva (AU CFC VELIN) lasciandola fuoriuscire leggermente dal piatto della pressa, in modo che non si muova.

Procedere, poi, con il pressare **FC PRINTCOLOR** su **FO TAPECOLOR**.

Pressa manuale e pneumatica:

135°C - 140°C per 120"-180" - pressione 3-4atm/medio-alta

N.B.: Si utilizza un tempo inferiore per A4 (ca. 2 min.) ed uno superiore per A3 (150"-180").

2

3



Separare immediatamente a caldo, con un movimento fluido, lento e tendente verso il basso, **PRINTCOLOR** da **TAPECOLOR** prendendo insieme velina e PRINTCOLOR (la velina **non** va rimossa) **aiutandosi** con il rettangolino in carta.

4



Rimuovere MA POLTEX. Posizionare, poi, sul piatto della pressa la t-shirt da personalizzare (scaldare per 1"-2", **abbassando leggermente la pressione** in modo che il transfer resti più in superficie possibile per una perfetta applicazione della lamina) e subito sopra TAPECOLOR, **dopo averne rifilato i bordi**, con il lato colla a contatto con il tessuto. **Proteggere tutto** con 1 fg. di velina.

5



APPLICAZIONE

Pressa pneumatica e manuale:

135°C-140°C per 20"-25" - pressione 3-3,5atm/media

6



Rimuovere TAPECOLOR completamente a freddo, con un movimento fluido.

N.B.: Si consiglia di **ripressare SEMPRE** con velina antiadesiva per 5"-10" per uniformare la superficie del toner, aumentare la resistenza al lavaggio e favorire la **corretta adesione delle lamine**.

7

APPLICAZIONE LAMINA - Riposizionare la t-shirt sulla pressa e **posizionare la lamina** sulla stampa realizzata con il colore **GLUE** della palette. **Proteggere con velina e pressare a 140°C per 30"-35" - pressione 4-5atm/alta.**

Rimuovere il liner della lamina **a freddo** (ad eccezione del color oro che può essere staccato quasi immediatamente).

AVVERTENZE

Lavare il capo al rovescio a 30°. Non usare candeggina. Asciugare in asciugatrice a bassa temperatura. Non passare il ferro da stiro direttamente sull'area di trasferimento dell'immagine. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Non esporre ai raggi solari.

Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.

STOCCAGGIO

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

* Disponibile in conf. (foglio A + foglio B) da 10 o 50 fg. A4, A4L (cm 21x40) e A3. N.B. Il fg. colla (B) è sempre più piccolo del fg. stampabile (A). Nella confezione, per tutti i f.t., sono contenuti: tappetino MA POLTEX, rettangolini in carta e fogli di velina.

SHOCKLINE
about your transfer paper

cod.

cod.