



FC TOPCUT2013



DESCRIZIONE	Carta transfer autoscontornante per la personalizzazione di tessuti chiari (passaggio unico)	
SPECIFICHE	FC TOPCUT2013 è costituita da un liner in carta naturale di 120 g/m ² con spessore di 130 µm, uno strato poliolefinico con spessore di 30 µm ed una finitura polimerica composita con spessore 3 µm.	
ATTREZZATURE	Stampante o copiatrice laser a colori + termopressa	
SUPPORTI	Cotone e tessuti naturali e sintetici bianchi o di colore chiaro	CARATTERISTICHE

FC TOPCUT2013 è una **carta transfer autoscontornante**. Ideale con gran parte delle stampanti laser a colori, con e senza olio. **Scontorna** tinte piatte, scritte e **immagini con sfumature (anche retini fino al 30%)**. **Trasferisce solo le aree in cui c'è il toner**. L'effetto finale è serigrafico.

IMPIEGO		1	Inserire la carta transfer dal by-pass della stampante laser impostando la funzione carta spessa o cartoncino (ca. 200 g/m ²). Stampare in modalità speculare.
		2	Posizionare un tappetino di feltro (MA FELTR) sul piatto della pressa e scaldarlo da un lato, SOLO per la prima t-shirt : Pressa pneumatica: 180°C per 35" o 185°C per 30"-pressione 4-5atm Pressa manuale: 180°C per 35" o 185°C per 30"-pressione alta N.B. Poi girarlo sull'altro lato per i passaggi successivi (3-6).
		3	Procedere posizionando sul tappetino di feltro il tessuto e il lato stampato della carta transfer a contatto con il tessuto. Proteggere , poi, la carta transfer con due strati di stuoia di poliestere (MA STUOI 04) .
		4	Pressa pneumatica: 175°C-185°C per 14"-10"- pressione 4-5atm Pressa manuale: 175°C-185°C per 14"-10"- pressione alta
		5	Rimuovere il liner in carta a caldo dal basso verso l'alto (direzione meno elastica del tessuto).
		6	Per far sì che le t-shirt resistano al lavaggio è fondamentale posizionare , sul tessuto con stampa, una velina antiadesiva (AU CFC VELIN) e ripressare : Pressa pneumatica: 180°C-185°C per 20"-pressione 4-5atm Pressa manuale: 180°C-185°C per 20"-pressione alta N.B. Girare MA FELTR per ogni nuova t-shirt. NON occorre scaldarlo nuovamente se le t-shirt sono personalizzate una di seguito all'altra.

AVVERTENZE	Verificare la compatibilità della carta transfer con la propria stampante. Il tessuto personalizzato è lavabile in lavatrice a 40°C . Lavare al rovescio. Stirare al rovescio o con una protezione per restituire brillantezza ai colori. Non utilizzare su tessuti a trama larga. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.	Conservare in luogo fresco e asciutto. Non esporre ai raggi solari. Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.	STOCAGGIO
------------	---	--	-----------

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

* Disponibile anche in confezioni da 100 fogli formato A4