



# FC TOPCUT2016



DESCRIZIONE	<b>Carta transfer autoscontornante (No-cut) per la personalizzazione di tessuti chiari (passaggio unico)</b>	
SPECIFICHE	<b>FC TOPCUT2016</b> è costituita da un <b>liner in carta naturale</b> di 100 g/m <sup>2</sup> con spessore di 110 µm, uno <b>strato poliolefinico</b> con spessore di 30 µm ed una <b>finitura polimerica</b> composita con spessore di 3 µm.	
ATTREZZATURE	Stampante o copiatrice laser a colori + termopressa	
SUPPORTI	Cotone e tessuti naturali e sintetici bianchi o di colore chiaro	CARATTERISTICHE
		<b>FC TOPCUT2016</b> è una <b>carta transfer autoscontornante</b> dall' <b>applicazione semplice e sicura</b> . Ideale con gran parte delle stampanti laser a colori, con e senza olio. <b>Scontorna</b> perfettamente <b>scritte e disegni con colori pieni</b> . Scontorna anche <b>immagini con sfumature</b> , con retino minimo 30%. <b>Trasferisce solo le aree in cui c'è il toner</b> . L' <b>effetto finale è serigrafico</b> .

IMPIEGO		<b>1</b> <b>Inserire</b> la carta transfer dal by-pass della stampante laser impostando la funzione ultra-pesante 1 (121-188 g/m <sup>2</sup> ). <b>Stampare in modalità speculare</b> .
		<b>2</b> <b>Procedere posizionando</b> , sul piatto della pressa, il tessuto e il lato stampato della carta transfer a contatto con il tessuto. <b>Proteggere</b> , poi, la carta transfer con <b>uno strato di stuoia in poliestere bianca TOPCUT</b> (inclusa nella conf.).
		<b>3</b> <b>Pressa pneumatica e manuale:</b> 175°C per 20"-25" - pressione 4 atm / medio-alta
		<b>4</b> <b>Attendere 5-6 secondi e rimuovere il liner in carta</b> dal basso verso l'alto (direzione meno elastica del tessuto).
		<b>5</b> <b>Per far sì che il toner penetri perfettamente nelle fibre del tessuto</b> e che sia <b>garantita la resistenza ai lavaggi</b> è <b>fondamentale</b> <b>posizionare</b> , sul tessuto con stampa, <b>il lato lucido della carta plastificata siliconata AU CFC POLSIL</b> (inclusa nella conf.) e <b>ripressare:</b> <b>Pressa pneumatica e manuale:</b> 175°C per 35" - pressione 5 atm / alta

AVVERTENZE	<b>Verificare la compatibilità della carta transfer con la propria stampante.</b> Il tessuto personalizzato è lavabile in lavatrice a <b>40°C</b> . Lavare al rovescio. Stirare al rovescio o con una protezione per restituire brillantezza ai colori. Non utilizzare su tessuti a trama larga. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.	Conservare in luogo fresco e asciutto. Non esporre ai raggi solari. Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.	STOCAGGIO
------------	---	--	-----------

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

\* **Disponibile anche in confezioni da 100 fogli formato A4.** Nella confezione, per tutti i f.ti, sono inclusi una **stuoia di poliestere bianca** (35x50 cm per A4 e 50x70 cm per A3) e 10 fg. di **carta plastificata siliconata**, rispettivamente in A4 o A3.

**SHOCKLINE**  
about your transfer paper

T. +39 0875 751194 - F. +39 0875 751329  
info@shockline.it - skype shock.line  
www.shockline.it

cod.