



FC TOPDARK9541

per stampanti OKI Pro9541WT



* Vedi in basso i formati e gli allestimenti disponibili *

DESCRIZIONE

Carta transfer autoscontornante (No Cut) per la personalizzazione di tessuti scuri

SPECIFICHE

FC TOPDARK9541 si compone di **1 foglio stampabile (A)** **FC TOPIMAGE9541** + **1 foglio colla (B)** **FO TOPGLUEW9541**.
FC TOPIMAGE9541 è costituito da: **liner in carta rilascente** di 105 g/m² e 110 µm e **strato stampabile laser** di 5 g/m² e 5 µm. **FO TOPGLUEW9541** da: **liner rilascente per distacco a caldo** di 120 g/m² e 135 µm e **strato di polimero termoadesivo pigmentato** di 65 g/m² e 55 µm.

ATTREZZATURE

Stampante OKI in pentacromia Pro9541WT (Super-B) + termopressa

SUPPORTI

Cotone e tessuti naturali e sintetici colorati o di colore scuro. Ideale per magliette, shopping bag e oggettistica in tessuto.

FC TOPDARK9541 è una **carta transfer autoscontornante molto macchinabile** che **trasferisce solo le aree in cui c'è il toner**. Contiene uno strato bianco che copre il colore del tessuto assicurando così un'**ottima coprenza delle stampe**. Garantisce un **ottimo dettaglio e colori brillanti**. L'effetto finale è **elastico e morbido**.

CARATTERISTICHE

IMPIEGO

1



Inserire **FC TOPIMAGE9541 A4, A3, SRA3** (32x45 cm) o **XLA3** (32x48,2 cm) dal cassetto della stampante (consigliato) con il lato stampabile rivolto verso il basso impostando la funzione carta ultrapesante 1 (121-188 g/m²). Il lato da stampare è perfettamente opaco e presenta un angolino tagliato in basso a dx (il lato non stampabile è semilucido). **Stampare in modalità speculare**.

ACCOPIATURA

Posizionare al centro del piatto della pressa il tappetino in tessuto (MA POLTEX) con il lato blu con impronta bianca verso l'alto e 1 fg. di velina antiadesiva (AU CFC VELIN) e **scaldare a 135-140°C per almeno 3-4 min.** Poi, rimuovere la velina. *Questa operazione di riscaldamento va fatta solo per la 1ª accoppiatura!*

Posizionare su MA POLTEX nell'ordine:

- FC TOPIMAGE9541 con la stampa** rivolta verso l'alto, centrato sull'impronta bianca
- il rettangolino in carta (incluso nella conf.) in un angolo, con il solo scopo di agevolare la rimozione di FO TOPGLUEW9541.
- FO TOPGLUEW9541** (ha un f.to più piccolo rispetto a FC TOPIMAGE9541) **con la colla** a contatto con la stampa
- un fg. di velina antiadesiva


Procedere, poi, con il pressare **FO TOPGLUEW9541** su **FC TOPIMAGE9541**.

Pressa manuale e pneumatica:

135°C per 70" o 140°C per 50" - pressione 3.5atm/media*

*N.B.: si consiglia di aumentare il tempo di 20" per i f.ti A3 e SRA3 (cm 32x45).

2



Rimuovere la velina e far raffreddare per 1-2" passando, eventualmente, sui fogli accoppiati un **panno in tessuto**. Poi, **separare molto lentamente, FO TOPGLUEW9541** da **FC TOPIMAGE9541** aiutandosi con il rettangolino in carta.

N.B.: Questa operazione è facilitata perché FC TOPIMAGE9541 risulterà perfettamente adesivo al tappetino in tessuto e, dunque, stabile.

3



Rimuovere MA POLTEX e posizionare sul piatto della pressa la t-shirt o il tessuto da personalizzare (scaldare per 1"-2") e subito sopra **FC TOPIMAGE9541**, **dopo averne rifilato i bordi**, con il lato colla a contatto con il tessuto.

4



APPLICAZIONE

Pressa manuale e pneumatica:

135-140°C per 30" - pressione 5atm/alta

5



Rimuovere FC TOPIMAGE9541 completamente a freddo, con un movimento fluido. **Ripressare con velina antiadesiva** per 10" per dare maggiore resistenza ai lavaggi.

6

AVVERTENZE

Si consiglia di effettuare il primo lavaggio dopo 24-48 ore. Lavare il capo al rovescio a **40°C**. Non usare candeggina. Asciugare in asciugatrice a bassa temperatura. Non passare il ferro da stiro direttamente sull'area di trasferimento dell'immagine. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Non esporre ai raggi solari.

Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.

STOCAGGIO

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

* Disponibile in conf. (foglio A + foglio B) da 10 fg. A4, da 50 o 100 fg. A3, da 100 fg. SRA3 e da 100 fg. XLA3 (cm 32x48,2). N.B. Il fg. colla (B) è sempre più piccolo del fg. stampabile (A). Nella confezione, per tutti i f.ti, sono contenuti: tappetino MA POLTEX, rettangolini in carta e fogli di velina.

SHOCKLINE
about your transfer paper

cod.

cod.