



FC TOPDARKNEW

per stampanti OKI con Toner Bianco e in pentacromia



DESCRIZIONE

Carta transfer autoscontornante (No Cut) per la personalizzazione di tessuti scuri

SPECIFICHE

FC TOPDARKNEW si compone di **1 fg. FC TOPIIMAGE2** + **1 fg. FO TOPGLUEW4**.
FC TOPIIMAGE2 è costituito da: **liner in carta rilascente** di 75 g/m² e 80 µm e **strato stampabile laser** di 5 g/m² e 5 µm. **FO TOPGLUEW4** da: **liner rilascente per distacco a caldo** di 105 g/m² e 120 µm e **strato di polimero termoadesivo pigmentato** di 65 g/m² e 55 µm.

ATTREZZATURE

Stampanti OKI con Toner Bianco
ES7411WT/C711WT/PRO7411WT (A4) -
ES9420WT/C920WT/PRO9420WT/PRO8432WT (A3)
o **in pentacromia** ES9541 (A3)* + termopressa
* Solo per la ES9541 le temperature di applicazione in ogni fase dell'impiego sono di 130°C-135°C. Tempi e pressione restano invariati. Obbligatoria modalità White ON.

SUPPORTI

Cotone e tessuti naturali e sintetici colorati o di colore scuro. Ideale per magliette, shopping bag e oggettistica in tessuto.



CARATTERISTICHE

FC TOPDARKNEW è una **carta transfer autoscontornante molto macchinabile** che **trasferisce solo le aree in cui c'è il toner**. Contiene uno strato bianco che copre il colore del tessuto assicurando così una migliore resa dei colori e un'**ottima coprenza delle stampe**. L'effetto finale è **elastico, morbido e brillante**.

IMPIEGO

1



Inserire **FC TOPIIMAGE2 (A4 o A3)** dal by-pass della stampante laser impostando la funzione carta ultraspesante 1 (121-188 g/m²). Per riconoscere il lato da stampare tenere conto della posizione dell'angolino tagliato. Si deve trovare **sempre in basso a dx**, sia per l'A4 che per l'A3. **Stampare in modalità speculare**.

ACCOPIATURA

Posizionare al centro del piatto della pressa il tappetino in tessuto (MA POLTEX) con il lato blu con impronta bianca verso l'alto e 1 fg. di velina antiadesiva (AU CFC VELIN) e **scaldare a 140°C per almeno 120"**. Poi, rimuovere la velina.

Questa operazione di riscaldamento va fatta solo per la 1ª accoppiatura!

Posizionare su MA POLTEX nell'ordine:

a. FC TOPIIMAGE2 con la stampa rivolta verso l'alto, centrato sull'impronta bianca

b. il rettangolino in carta (incluso nella conf.) in basso a dx.

Ha il solo scopo di agevolare la rimozione di FO TOPGLUEW4.

c. FO TOPGLUEW4 (ha un f.to più piccolo rispetto a FC TOPIIMAGE2) **con la colla a contatto con la stampa**

d. un fg. di velina antiadesiva

Procedere, poi, con il pressare **FO TOPGLUEW4** su **FC TOPIIMAGE2**.

Pressa manuale e pneumatica:

140°C per 70"-90"- pressione 4atm/medio-alta

2




Separare immediatamente a caldo, FO TOPGLUEW4 da FC TOPIIMAGE2

prendendo insieme velina e fg. colla (la velina non va rimossa) aiutandosi con il rettangolino in carta.

N.B.: Questa operazione è facilitata perché FC TOPIIMAGE2 risulterà perfettamente adeso al tappetino in tessuto e, dunque, stabile.

3



Rimuovere MA POLTEX e posizionare sul piatto della pressa la t-shirt o il tessuto da personalizzare (scaldare per 1"-2") e subito sopra FC TOPIIMAGE2, **dopo averne rifilato i bordi**, con il lato colla a contatto con il tessuto.

4



APPLICAZIONE

Pressa manuale e pneumatica:

140°C per 22"-25" - pressione 4atm/medio-alta

5



Rimuovere FC TOPIIMAGE2 completamente a freddo, con un movimento fluido. **Ripressare con velina antiadesiva** per 5"-10" per dare maggiore resistenza ai lavaggi.

6



AVVERTENZE

Lavare il capo al rovescio a **40°C**. Non usare candeggina. Asciugare in asciugatrice a bassa temperatura. Non passare il ferro da stiro direttamente sull'area di trasferimento dell'immagine. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Non esporre ai raggi solari.

Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.

STOCAGGIO

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. **È indispensabile preparare il file di stampa secondo le specifiche relative all'utilizzo della stampante con Toner Bianco**. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

* Disponibile in conf. da 10 o 50 fg. di FC TOPIIMAGE2 A4, cm 21x40 o A3 + 10 o 50 fg. di FO TOPGLUEW4 rispettivamente di cm 20,7x29,4, 20,7x39,7 e 29,4x41,7. Nella confezione, per tutti i f.ti, sono contenuti: tappetino MA POLTEX, rettangolini in carta e fogli di velina.

SHOCKLINE
about your transfer paper

cod.

cod.