



FO PRIMER



DESCRIZIONE

Primer trasparente per FC SOFT

SPECIFICHE

FO PRIMER è costituito da un **liner in carta siliconata** con release controllato di 90 g/m² con spessore di 100 µm e uno **strato polimerico termoadesivo** di 10 g/m².

ATTREZZATURE

Plastificatrice o termopressa



SUPPORTI

Ideale in combinazione con FC SOFT per la personalizzazione di materiali vari di colore chiaro, tra cui pelle, spalmati e materiali plastici vari.

FO PRIMER è un **primer trasparente** indicato per garantire, alle stampe realizzate con FC SOFT, l'**ancoraggio su superfici difficili di colore chiaro**. Assicura l'applicazione anche su **materiali sensibili a temperature superiori ai 120°C**. Efficace già dai 70°C.

CARATTERISTICHE

IMPIEGO



1

Dopo aver stampato la carta transfer FC SOFT **posizionare** il lato lucido del FO PRIMER sul lato stampato della carta transfer e **procedere alla laminazione** del primer con plastificatrice o termopressa.



2

Plastificatrice: 90°C - 115°C ca. - velocità 1



2

Proteggere l'accoppiato (carta transfer + FO PRIMER) con una **stuoia di silicone morbido (MA STUOI GB80-2)**. Quindi:

Pressa pneumatica: 140°C-160°C per 40"-80" - pressione 5atm

Pressa manuale: 140°C-160°C per 40"-80" - pressione alta



3

Rimuovere a freddo il liner in carta del FO PRIMER. Proseguire seguendo le istruzioni contenute nella scheda di FC SOFT (dal 2° passaggio in poi).

AVVERTENZE

Effettuare delle prove di compatibilità e di adesione soprattutto sui materiali plastici che non resistono alle alte temperature. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Non esporre ai raggi solari.

Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.

STOCAGGIO

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

* Disponibile anche in pacchi da 100 fogli formato A4

SHOCKLINE
about your transfer paper

T. +39 0875 751194 - F. +39 0875 751329
info@shockline.it - skype shock.line
www.shockline.it - www.digidecor.it

cod.