



FO PRIPELW



DESCRIZIONE

Primer bianco per la carta transfer FC FILM2

SPECIFICHE

FO PRIPELW è costituito da un **liner in carta** di 115 g/m² con spessore di 120 µm, uno **strato polietilenico** di 25 g/m² con spessore di 30 µm, una **finitura polimerica composita bianca** con spessore di 10 µm ed uno **strato termoadesivo poliuretanico** di 8 g/m².

ATTREZZATURE

Plastificatrice o termopressa

SUPPORTI

Ideale in combinazione con FC FILM2 per la personalizzazione di materiali vari di colore scuro, tra cui pelle, finta pelle, legno, cartone, sughero e tela.



CARATTERISTICHE

FO PRIPELW è un **primer bianco** che in combinazione con FC FILM2 assicura la **personalizzazione anche di supporti colorati o di colore scuro**.

IMPIEGO

1



Dopo aver stampato l'FC FILM2, **posizionare** il lato lucido del FO PRIPELW sul lato stampato della carta transfer e **procedere alla laminazione** del primer con **plastificatrice o termopressa**.

2



Plastificatrice: 130°C ca. - velocità 1

2



Proteggere l'accoppiato **FC FILM2+FO PRIPELW** con una **stuoia di silicone morbido** (MA STUOI GB80-2). Quindi:

Pressa pneumatica: 140°C per 40" - pressione 5atm

Pressa manuale: 140°C per 40" - pressione alta

N.B.: Se non si utilizza la stuoia è possibile diminuire i tempi d'applicazione.

3



Rimuovere a freddo il liner in carta del FO PRIPELW. Proseguire seguendo le istruzioni contenute nella scheda dell'FC FILM2 (passaggi da 2 a 6).

AVVERTENZE

Per materiali sensibili alle alte temperature pressare a ca. 100°C. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Non esporre ai raggi solari.

Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.

STOCAGGIO

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

* Disponibile anche in pacchi da 50 e 100 fogli formato A4

SHOCKLINE
about your transfer paper

T. +39 0875 751194 - F. +39 0875 751329
info@shockline.it - skype shock.line
www.shockline.it - www.digidecor.it

cod.