





PSSUPER



DESCRIZIONE	Carta transfer per la personalizzazione di tessuti chiari	
SPECIFICHE	PSSUPER è costituita da un liner in carta naturale di 115 g/m ² con spessore di 122 µm, uno strato poliolefinico con spessore di 30 µm ed una finitura polimerica composita con spessore 8 µm.	
ATTREZZATURE	Plotter da stampa a solvente, ecosolvente, latex + termopressa o calandra	
SUPPORTI	Cotone e tessuti naturali e sintetici bianchi o di colore chiaro. Tra i quali seta, raso, poliestere e lycra. Ideale per magliette, borse e tanto altro.	
		PSSUPER è ideale per tessuti lisci e pettinati e garantisce un'ottima qualità grafica dei risultati. L'effetto finale risulta morbido ed elastico.

CARATTERISTICHE

IMPIEGO		Stampare il lato lucido della carta transfer, usando un profilo colore adeguato in funzione del tipo di plotter e di inchiostro . Temperatura delle piastre compresa tra i 35°C ed i 45°C. Stampare in modalità speculare.
1		
2		Attendere che la stampa sia perfettamente asciutta (12 ore) e posizionare il lato stampato della carta transfer a contatto con il tessuto.
4		Pressa pneumatica: 190°C per 10"-15" - pressione 6atm Pressa manuale: 190°C per 10"-15" - pressione molto alta
5		Attendere da 5" a 10" ed allargare il tessuto, tirando contemporaneamente a destra e a sinistra in basso, così da facilitare lo stacco del liner in carta . Quindi rimuoverlo a caldo dal basso verso l'alto (direzione meno elastica del tessuto).
6		Ripressare per altri 10" con della velina antiadesiva (AU CFC VELIN) per ottenere maggior brillantezza o con carta comune per una mano più morbida. Quindi rimuovere a caldo la velina o la carta.

AVVERTENZE	Il tessuto personalizzato è lavabile in lavatrice a 40°C o 60°C. Stirare al rovescio o con una protezione per restituire brillantezza ai colori. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.	Conservare in luogo fresco e asciutto. Non esporre ai raggi solari. Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.
------------	---	---

STOCAGGIO

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

Allestimenti disponibili: 625mm x 50mtl - 625mm x 25mtl - 625mm x 3mtl

SHOCKLINE
about your transfer paper

T. +39 0875 751194 - F. +39 0875 751329
 info@shockline.it - skype shock.line
 www.shockline.com

cod.