

- PSGLOSST80
- PSMORBI - *intagliabile*
- PSSUPER



Termoadesivi stampa e taglio e carta transfer a caldo per tessuti chiari

Supporti	Stampa	Hw e Accessori	Temperatura e Tempo	Pressione	Lavaggio	Rotoli
Cotone e tessuti naturali e sintetici bianchi o di colore chiaro	Speculare	• Termopressa PSGLOSST80 • Termopressa o calandra • Velina antiadesiva AU CFC VELIN	• 190°C per 10" -15" • 155°C-165°C per 17"-20" PSGLOSST80	• Molto alta • Medio alta PSGLOSST80	• 40°-60°C • 60°C PSGLOSST80	• 625mm x 50mtl/5mtl/3mtl • 490 mm x 25mtl/5mtl

- PSPRINTCUTNEW *intagliabile*



Termoadesivo stampa e taglio per tessuti scuri

Supporti	Stampa	Hw e Accessori	Temperatura e Tempo	Pressione	Lavaggio	Rotoli
Cotone e tessuti naturali e sintetici colorati o di colore scuro	Al dritto	• Termopressa • Velina antiadesiva AU CFC VELIN • Appl. Tape A.T.900 per graf. prespaziate	• 145°C-150°C per 12"-15"	Media	40°-60°C	• 1500mm/1000mm/750mm/500mm x 25mtl • 500mm x 3mtl


- PSSOFT
- PSSOFTKR
- PSSOFTKR2



Carte transfer a caldo per pelle naturale e legno di colore chiaro

Supporti	Stampa	Hw e Accessori	Temperatura e Tempo	Pressione	Resistenza all'usura	Rotoli
Pelle naturale, conciata, in pieno fiore, croste, finta pelle e legno naturale	Speculare	• Termopressa o calandra • Stuola di silicone morbido MA STUOI GB80-2	• Con protezione 150°C per 60"- 80" • Senza protezione 120°C per 20"-30"	Molto alta	Ottima. Previ trattamenti conciari e di finissaggio	• 1250mm x 100mtl/50mtl/25mtl • 625mm x 100mtl/25mtl/5mtl PSSOFT • 1270mm x 150mtl /79mtl • 625mm x 5mtl PSSOFTKR-PSSOFTKR2

- PSFRESCO



Carta transfer ad acqua/Decalcomania murale

Supporti	Stampa	Attrezzatura	Applicazione	Tempo di asciugatura	Resistenza al graffio	Rotoli
Pareti murali interne ed esterne, pavimenti, rivestimenti, elementi di arredo urbano, agglomerati cementizi, legno, marmo, pietra	Speculare	• Spazzola parati larga AU ESPAZ1152 • Rullo gomma morbida AU ERUL113015 • Pennello plafoncino AU EPEN3X12	Con legante specifico	4-12 ore	Secondo protezione	• 1220mm x 50mtl/25mtl/12mtl • 610mm x 25mtl/3mtl • 500mm x 25mtl

- PSDECAL - *intagliabile*



Carta transfer ad acqua/Decalcomania per oggettistica

Supporti	Stampa	Attrezzatura	Applicazione	Tempo di asciugatura	Resistenza al graffio	Allestimento
Cartone, legno, pietra, ceramica, cera, gesso, vetro e plexiglas	Al dritto	• Vaschetta con acqua • Spatola di gomma SPDECAL90	Acqua immers: 1'-2'	6-8 ore	Secondo protezione	• 25 fg. 64mm x 88mm • 25 fg. 44mm x 64mm

Tutte le carte transfer sono adatte per le tre tipologie di inchiostri: solvente, ecosolvente e latex.
Unica eccezione le carte transfer PS SOFTKR e PS SOFTKR2 adatte solo per gli inchiostri solvente ed ecosolvente e non per latex.

SHOCKLINE
about your transfer paper

Via dei Gelsi 65/B - 86039 Termoli (CB) ITALIA
TEL +39 0875 751194 FAX +39 0875 751329
Skype: shock.line, info@shockline.it - www.shockline.it



timbro rivenditore autorizzato

www.shockline11.com

- Termoadesivi stampa e taglio e carta transfer a caldo per tessuti chiari
- Termoadesivo stampa e taglio per tessuti scuri
- Carta transfer ad acqua/Decalcomania per oggettistica
- Carte transfer a caldo per pelle naturale e legno
- Carta transfer ad acqua/Decalcomania murale
- Sistema di personalizzazione DIGISERI *nuovo***
- Primer e protettivi



10/2015

Carte transfer decalcomanie primer e protettivi per plotter a solvente-ecosolvente e latex



Personalizzazione senza limiti!

SHOCKLINE
about your transfer paper

SHOCKLINE

about your transfer paper



Termoadesivi stampa e taglio e carta transfer a caldo per tessuti chiari

PSGLOSST80
PSMORBI
PSSUPER



Prodotti per la personalizzazione di cotone e tessuti naturali e sintetici **chiari**, anche di **grande formato**.

PSGLOSST80 è un **termoadesivo trasparente** da stampa e taglio **lucidissimo** che assicura una **mano morbida** ed un **dettaglio altissimo**. Ideale per **effetti moda originali** su tessuti, nylon e pelli.

PSMORBI è un **termoadesivo** da stampa e taglio ideale per i **tessuti tramati o grezzi**. Assicura un **perfetto scontorno** anche con **decori molto complessi, piccoli e sottili**. **Ottimo** per il decoro di **t-shirt, abiti moda, tendaggi, tappezzeria e biancheria per la casa**. Tra i tessuti personalizzabili: tulle rigido, chiffon, organza, vualle, lino garzato, seta e lycra.

PSSUPER è una carta transfer ideale per **tessuti lisci e pettinati**. Garantisce un'**ottima qualità grafica del risultato**. Adatta per **t-shirt, magliette, borse** e tanto altro.



Carte transfer ad acqua decalcomania per oggettistica

PSDECAL (anche coprente).

PSDECAL è la **carta transfer** per la personalizzazione di oggettistica. Ha una **pellicola sottile e molto elastica**. Cotta in forno acquisisce una maggiore **resistenza al graffio**. È **intagliabile**.

PSDECAL si utilizza per il decoro di **attrezzature sportive** e **oggetti con superfici anche irregolari e curve**. Ottima per cartone, **legno**, pietra, ceramica, gesso, vetro, plexiglas, **plastica** e **metalli**.

Tanti ed unici sono i supporti personalizzabili: caschi, serbatoi moto, cofani auto, skateboard e tavole da surf.



Termoadesivo stampa e taglio per tessuti scuri

PSPRINTCUTNEW

Termoadesivo per la personalizzazione di **cotone** e **tessuti naturali e sintetici colorati o scuri**.

È ottimo per il decoro, con immagini, scritte e foto di ogni tipo, di **abiti moda, tendaggi, tappezzeria e biancheria per la casa**. Ma anche per **abiti da lavoro, polo, t-shirt, borse, abbigliamento sportivo** e tanto altro. Tra i tessuti personalizzabili: raso elasticizzato, jeans, lycra e spalmati.

PSPRINTCUTNEW è **intagliabile** ed assicura un **perfetto scontorno** anche con disegni e scritte complessi. Risultato finale **morbido ed elastico**.



PSPRINTCUTNEW con il **protettivo liquido AUSPROPRINT500** garantisce una resistenza ai lavaggi **fino a 90°C**. Ideale per **abiti da lavoro**.



Carte transfer a caldo per pelle naturale e legno

PSSOFT
PSSOFTKR
PSSOFTKR2

Carte transfer per la personalizzazione di **pelle naturale e legno di colore chiaro**, anche di **grande formato**. In particolare, si utilizzano per **pelli in pieno fiore, croste e finte pelli**.

Trasferiscono una pellicola molto sottile che **non altera la mano della pelle e l'aspetto del legno, rendendoli pronti per successive lavorazioni**.

PSSOFT assicura colori brillantissimi, **PSSOFTKR** è assolutamente impalpabile e **PSSOFTKR2** garantisce un ottimo rapporto qualità/prezzo. Acquisiscono resistenza ai lavaggi a secco e all'abrasione a seguito di opportuni **trattamenti conciari e di finissaggio**.

Ne derivano supporti personalizzati quali **giacche, giubbini, gonne, pantaloni, divani, valigie, librerie, armadi, porte, tavoli, credenze** e altro.

Con **FO PRIMER** garantiscono l'**ancoraggio su superfici chiare difficili** e possono essere applicati anche su **materiali sensibili a temperature superiori ai 120°C**. Efficace già da 70°C. Con il primer **FO PRIPELW** assicurano anche la **personalizzazione di supporti colorati o scuri**. Con il primer liquido **AUSPRIPELMW** assicurano un'**adesione perfetta ai supporti**.

È facile!

Scegli il supporto da personalizzare



Scegli la carta transfer più adatta



Stampa l'immagine sulla carta transfer con il plotter



Trasferisci l'immagine stampata sul supporto con una **termopressa** o **calandra**, a seconda delle necessità*



Rimuovi la carta transfer



Le nostre carte transfer assicurano un'**ottima resa** sulla maggior parte dei plotter in commercio. **SHOCK LINE... personalizzazione senza limiti!**



Carta transfer ad acqua decalcomania murale

PSFRESCO

PSFRESCO è la **decalcomania murale** per la personalizzazione di **pareti interne ed esterne, pavimenti, rivestimenti, elementi di arredo urbano, agglomerati cementizi, ma anche legno, marmo e pietra**. Ideale, in generale, per ogni **superficie assorbente o porosa**.

Brevettata a livello internazionale **fa apparire ogni superficie come affrescata**, poiché i pigmenti del disegno penetrano direttamente nei pori dei supporti da personalizzare. Inimitabili le sue performance di **rilascio del "solo colore"**. Questa caratteristica la rende adatta anche alla realizzazione di **mosaici**.

Unisce il fascino dell'affresco manuale, traspirante, igienico e durevole alla flessibilità e qualità del digitale. **Non altera le caratteristiche delle superfici su cui è posta** e può essere integrata con i migliori sistemi vernicianti, velature e protettivi edili esistenti in commercio. Può essere applicata anche "a fresco" su intonaci bianchi appena stesi.

La sua applicazione è **veloce e poco sporchevole**. Per imparare ad applicare la decalcomania PSFRESCO sono disponibili i **corsi di formazione Shock Line "Affreschi Digitali"**.



nuovo

: DIGISERI :

Sistema di personalizzazione digi-serigrafico DIGISERI Solvent

È un sistema di stampa per tessuti che combina la **qualità serigrafica** con la semplicità digitale. Ideale per **lotti medio-piccoli**. Come funziona? Si stampa la **carta transfer AUCPSDIGISERI** con un **plotter a solvente-ecosolvente** e poi si applica il termoadesivo in serigrafia. Ne risulta un **transfer autoscontornante** per personalizzare in bianco e a più colori tessuti di ogni tipo. Maggiori info su www.shockline.it.



Primer e protettivi

AUSPRIPELMW
AUSPROPRINT500
FO PRIPELW (anche trasparente)
FO PRIMER
PSLAMINV

In combinazione con le carte transfer ne accrescono le potenzialità

Primer e protettivi vengono utilizzati in combinazione con determinate carte transfer per personalizzare superfici difficili o per realizzare applicazioni speciali.

AUSPRIPELMW è un primer liquido trasparente indicato per far aderire perfettamente le stampe realizzate con **PSSOFT, PSSOFTKR e PSSOFTKR2**.

AUSPROPRINT500 è un **protettivo liquido** indicato per garantire resistenza ai lavaggi fino a 90°C. Ideale per abiti da lavoro. Si utilizza con **PSPRINTCUTNEW**.

FO PRIPELW è un primer coprente che assicura il fissaggio e la coprenza della stampa transfer su materiali con **superfici difficili di colore scuro**, tra i quali legno, tela, sughero, cartone, pelle, finta pelle, tessuto spalmato, nylon, PVC. Ideale per pelli con **conce particolari e legno lavorato**, è disponibile anche trasparente (**FO PRIPEL**) per le superfici difficili chiare. Si utilizzano con i **PSSOFT**.

FO PRIMER è un primer trasparente indicato per garantire l'**ancoraggio su superfici difficili di colore chiaro** e l'applicazione anche su **materiali sensibili a temperature superiori ai 120°C**. Efficace già dai 70°C. Si utilizza con i **PSSOFT**.

PSLAMINV è un termoadesivo trasparente, stampabile con plotter, usato per **accoppiature**. È ideale come primer se utilizzato da solo.